


## MÁY PHÁT ĐIỆN Kibii

### 8 - 40 kVA

powered by **Kubota**




Dòng sản phẩm máy phát điện Kibii được phát triển riêng cho mục đích sử dụng trong các hộ gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ.



### Động cơ **Kubota**

- Động cơ Kubota nổi tiếng về sự bền bỉ và ổn định.
- Máy phát điện sử dụng động cơ Kubota đều được kiểm định bởi kỹ sư của Kubota Nhật Bản trước khi thương mại hoá.



### Thiết kế **nhỏ gọn**

- Thiết kế giảm âm hiệu quả trong một kích thước nhỏ gọn.
- Bảo trì, bảo dưỡng thuận tiện khi các vị trí cần bảo dưỡng được đưa về 1 bên.



### Tiêu chuẩn **an toàn**

- Chứng nhận tiêu chuẩn Châu Âu (CE) được cấp bởi EuroCert.
- Cấp bảo vệ tối thiểu IP23.



# 18

tháng

**BẢO HÀNH**

# THÔNG SỐ KỸ THUẬT | 1 PHA

KIỂU, LOẠI MÁY PHÁT ĐIỆN GENSET MODEL & TYPE		EX10KFE	EX15KFE	EX20KFE
MÁY PHÁT	Loại	Tür trường quay, tự kích từ, 04 cực, không dùng chổi than		
	Kiểu ổn áp	AVR		
	Điện thế/ pha/ dây	220/230/240 VAC - 01 pha / 02 dây		
	Tần số	50 Hz		
	Công suất định mức	8 KVA	12,0KVA	16KVA
	Công suất dự phòng	8,8 KVA	13,2KVA	17,6KVA
	Hệ số công suất	1.0		
	Dao động tần số	± 1%		
	Dao động điện áp	± 1%		
	Thời gian hoạt động liên tục ( 100%tải )	12h		
ĐỘNG CƠ	Model Kubota	V1505	D1803	V2403
	Kiểu	4 thì, 4 xylanh, làm mát bằng nước kết hợp quạt gió	4 thì, 3 xylanh, làm mát bằng nước kết hợp quạt gió	4 thì, 4 xylanh, làm mát bằng nước kết hợp quạt gió
	Dung tích xylanh	1498cc	1826cc	2343cc
	Công suất tối đa	12.5kW / 1500 v/p	17kW / 1500 v/p 20.4kW / 1800 v/p	22.4kW / 1500 v/p 26.6kW / 1800 v/p
	Kiểu điều tốc	Cơ khí	Điện tử	Điện tử
	Kiểu khởi động	Đề điện ( 12Vdc )		
	Dung tích nhớt	6 lít	7 lít	9.5 lít
	Hệ thống lọc	Lọc gió, lọc nhiên liệu, lọc nhớt ( thay thế được )		
ĐẦU PHÁT ĐIỆN	Model	FIRSTALL QY1164C	FIRSTALL QY1164D - K	FIRSTALL QY1184F
	Công suất định mức	10.8kVA / 50Hz	12.8kVA / 50Hz	28kVA - 3P 16kVA - 1P
	Cấp cách điện	Cấp H		
	Cấp bảo vệ chống thâm nhập	IP 23		
BỘ ĐIỀU KHIỂN	Model	EMKO TRANS AMF		
	Kích thước phủ bì ( D x R x C )	1400 x 700 x 900mm	1470 x 750 x 960mm	1620 x 750 x 960mm
ĐẶC ĐIỂM TIÊU CHUẨN	Trọng lượng thô	490 kg	590 kg	710 kg
	Dung tích bình nhiên liệu	40 lít	50 lít	65 lít
	Mức tiêu hao nhiên liệu ( ở 100% tải định mức )	3,2 lít / giờ	3,9 lít / giờ	5,2 lít / giờ
	Độ ồn 75% công suất định mức 7m	63dB (A)	65dB (A)	
	Hiển thị thông số	Màn hình LCD: V, A, Hz, Hr, kW, Cos, mức nhiên liệu, áp lực nhớt, nhiệt độ nước ...		
	Ngõ kết nối AC	Cực đấu nối		
	Ngõ kết nối ATS	Có		
	Hệ thống sạc	Tür máy phát điện		
	Đèn báo vận hành	Có		
	Công tắc ngắt điện AC	Có		
	Nút dừng khẩn cấp	Có		
	Vật liệu vỏ máy	Thép dày 2mm, sơn tĩnh điện		



# THÔNG SỐ KỸ THUẬT | 3 PHA

KIỂU, LOẠI MÁY PHÁT ĐIỆN GENSET MODEL & TYPE		EXT20KFE	EXT28KFE	EXT35KFE	EXT48KFE	
<b>MÁY PHÁT</b>	Loại	Tür trường quay, tự kích từ, 04 cực, không dùng chổi than				
	Kiểu ổn áp	AVR				
	Điện thế/ pha/ dây	380 / 400 / 415 VAC - 03 pha / 04 dây				
	Tần số	50 Hz				
	Công suất định mức	17 KVA	23 KVA	30 KVA	40 KVA	
	Công suất dự phòng	18,7 KVA	25,3 KVA	33 KVA	44 KVA	
	Hệ số công suất	0.8				
	Dao động tần số	±1%		± 2.5%		± 1%
	Dao động điện áp	± 1%				
	Thời gian hoạt động liên tục ( 100% tải )	12h				
<b>ĐỘNG CƠ</b>	Model Kubota	D1803	V2403	V3300	V3800	
	Kiểu	4 thì, 3 xylanh, làm mát bằng nước kết hợp quạt gió	4 thì, 3 xylanh, làm mát bằng nước kết hợp quạt gió			
	Dung tích xylanh	1826cc	2343cc	3318cc	3769cc	
	Công suất tối đa	17kW / 1500 v/p 20.4kW / 1800 v/p	22.4kW / 1500 v/p 26.6kW / 1800 v/p	28.9kW / 1500 v/p	42.7kW / 1500 v/p	
	Kiểu điều tốc	Điện tử	Điện tử	Cơ khí	Điện tử	
	Kiểu khởi động	Đề điện ( 12Vdc )				
	Dung tích nhớt	7 lít	9.5 lít	13.2 lít	13.2 lít	
	Hệ thống lọc	Lọc gió, lọc nhiên liệu, lọc nhớt ( thay thế được )				
<b>ĐẦU PHÁT ĐIỆN</b>	Model	FIRSTALL QY1184E	FIRSTALL QY1184F	FIRSTALL QY1184H	FIRSTALL QY1224C	
	Công suất định mức	23kVA / 50Hz	28kVA / 50Hz	38kVA	43kVA	
	Cấp cách điện	Cấp H				
	Cấp bảo vệ chống thâm nhập	IP 23				
<b>BỘ ĐIỀU KHIỂN</b>	Model	EMKO TRANS AMF				
	Kích thước phủ bì ( D x R x C )	1470 x 750 x 960mm	1620 x 750 x 960mm	2000 x 850 x 1130mm	2100 x 850 x 1130mm	
<b>ĐẶC ĐIỂM TIÊU CHUẨN</b>	Trọng lượng thô	590 kg	730 kg	980 kg	1050 kg	
	Dung tích bình nhiên liệu	50 lít	100 lít	120 lít	100 lít	
	Mức tiêu hao nhiên liệu ( ở 100% tải định mức )	3,9 lít / giờ	5,2 lít / giờ	7,6 lít / giờ	9,5 lít / giờ	
	Độ ồn 75% công suất định mức 7m	65dB (A)				
	Hiển thị thông số	Màn hình LCD: V, A, Hz, Hr, kW, Cos, mức nhiên liệu, áp lực nhớt, nhiệt độ nước ...				
	Ngõ kết nối AC	Cực đấu nối				
	Ngõ kết nối ATS	Có				
	Hệ thống sạc	Tür máy phát điện				
	Đèn báo vận hành	Có				
	Công tắc ngắt điện AC	Có				
	Nút dừng khẩn cấp	Có				
	Vật liệu vỏ máy	Thép dày 2mm, sơn tĩnh điện				



For Earth, For Life  
Kubota



1STALL®



EMKO



## Tư vấn miễn phí

- Tư vấn lựa chọn máy phát điện phù hợp.
- Tư vấn lắp đặt máy phát điện đảm bảo an toàn và thuận tiện trong vận hành và bảo trì.

## Lắp đặt trọn gói

Cung cấp dịch vụ lắp đặt trọn gói hoặc tư vấn cho nhà thầu của khách hàng lắp đặt theo đúng các tiêu chuẩn lắp đặt, đấu nối máy phát điện.

## Bảo hành bảo dưỡng

- Bảo hành 18 tháng hoặc 1000 giờ vận hành tùy theo điều kiện nào đến trước.
- Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng toàn quốc.

## Cung cấp thiết bị đồng bộ

Tủ ATS, MTS.